

Produktdetailseite



STA-1504

Bestellnummer: 24.4280

Mehrkanal-PA-Verstärker mit integriertem Limiter

STA-1508 = 8 Kanäle

STA-1506 = 6 Kanäle

STA-1504 = 4 Kanäle

- Symmetrische Eingänge
- Hochpass-, Tiefpass-Filter pro Kanal zuschaltbar
- Rückseitige, manipulationsgeschützte Leveleinstellung
- 8- Ω -Brückenbetrieb möglich
- LED-VU-Meter und -Übersteuerungsanzeige (Clip) pro Kanal
- Soft Start
- Groundlift-Schalter
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- Lüfterkühlung
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überhitzung und Gleichspannungsüberlagerung an den Ausgängen

Soundcheck 01/2006

„Zeigt sich im Monitorbetrieb auf der Bühne beim Clubgig als leistungsfähiges Kraftwerk. Das Mehrkanal-Prinzip dieser Amps geht voll auf.“

PROSOUND 03/2006 (STA-1508)

„Kann einen Haufen Probleme auf einen Schlag wegputzen. Jeden Cent ihres Preises wert.“

Technische Daten

Ausgangsleistungen

Sinusleistung

4 ? 4x160 W_{RMS}

8 ? 4x100 W_{RMS}

8-?-Brückenbetrieb 2x320 W_{RMS}

Max. Leistung 900 W_{MAX}

Allgemein

Eingänge 0,7 V/20 k Ω

Frequenzbereich 12-60000 Hz/-1,5 dB

Störabstand > 80 dB

Übersprehdämpfung > 60 dB

Klirrfaktor < 0,1 %

Stromversorgung 230 V/50 Hz/1200 VA

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C

Abmessungen 482x132x310 mm, 3 HE

Gewicht 16 kg

Anschlüsse 4 x XLR, sym.
4 x Schraubterminal



