

Produktdetailseite



MPA-202

Bestellnummer: 32.0710

2-Kanal-Low-Noise-Mikrofon-Vorverstärker

- 2 Mikrofoneingänge, XLR, sym.
- Verstärkung 11-stufig 20-70 dB
- 2 Pegelregler ± 5 dB
- LED grün/rot für Betrieb/Peak
- Phantomspeisung +12 V zuschaltbar
- Mikrofon-Phasenlage pro Kanal umschaltbar
- Low-Cut 15-240 Hz stufenlos einstellbar
- Subsonic-Filter 15 Hz, 18 dB/Okt.
- 2 Line-Ausgänge, XLR sym.
- 2 Line-Ausgänge, Cinch asym.

Technische Daten

Frequenzbereich	20-20000 Hz
Eingangsempfindlichkeit	0,16-150 mV schaltbar
Eingangsimpedanz	
Mic	4,4 k Ω sym., 2,2 k Ω asym.
Stereo Line	-
Ausgänge	
Line, sym.	1 V/100 Ω , 14 Vmax.
Stereo Line	1 V/600 Ω , 7 Vmax.
Stereo Master	-
Filter, Low Cut	15-240 Hz, 6 dB/Okt.
Filter, High Cut	-
Filter, Subsonic	15 Hz, 18 dB/Okt.
Verstärkung, Mic	15-75 dB
Verstärkung, Stereo Line	-
Störabstand, Mic	> 68 dB (unbewertet) > 87 dB (bewertet)
Störabstand, Line	-
Klirrfaktor	< 0,01 %
Stromversorgung	über beil. Steckernetzteil
Abmessungen	116x55x135 mm



