

# Produktdetailseite



## MPR-1

Bestellnummer: 21.2010

**1-Kanal-Mikrofon-Vorverstärker** mit zuschaltbarer Phantomspannung

- 1 Mikrofoneingang, XLR, sym., oder 6,3-mm-Klinke, sym.
- Regelbare Verstärkung, bis max. 50 dB
- CLIP-Anzeige
- 30-V-Phantomspannung zuschaltbar

## Technische Daten

### Allgemein

<b>Frequenzbereich</b>	10-30000 Hz
<b>Eingangsempfindlichkeit</b>	3,5 mV (XLR, sym.) 16 mV (Klinke, sym.)
<b>Eingangsimpedanz</b>	10 k $\Omega$
<b>Ausgangsspannung</b>	1 V
<b>Verstärkung</b>	50 dB (bei sym. Anschluss) 44 dB (bei asym. Anschluss)
<b>Störabstand</b>	58 dB
<b>Klirrfaktor</b>	0,1 %
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	über beil. Steckernetzteil
<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	113x92x40 mm
<b>Gewicht</b>	345 g
<b>Eingänge</b>	1xXLR, 1x6,3-mm-Klinke
<b>Ausgänge</b>	1xXLR, 1x6,3-mm-Klinke
<b>Stromversorgung</b>	

