## **Produktdetailseite**











### **STA-400D**

Bestellnummer: 25.5190

Die neue Generation digitaler PA-Verstärker von IMG Stage Line überzeugt mit satter Leistung und hoher Energieeffizienz. Leise und leicht sind zudem Merkmale, die diese Serie sowohl für eine Festinstallation als auch für den mobilen Einsatz empfehlen.

### Stereo-PA-Digital-Verstärker

- Class-D-Konzept mit HYPEX-Endstufenmodulen
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE, mit beiliegenden Montagewinkeln
- Silent-Betrieb durch temperaturgeregelte Lüfter
- Gewichtsreduzierte Konstruktion durch kompaktes Schaltnetzteil
- Stromsparendes Konzept durch hohen Wirkungsgrad
- Auch im Bassbereich druckvoll durch großzügig dimensionierte Puffer-Elkos (hohe Leistungsreserve)
- 2 Pegelregler
- Schutzschaltungen gegen Kurzschluss und Übertemperatur
- LEDs für Power, Übersteuerung (CLIP) und Protect
- Besonders flache Bauform
- NEUTRIK-SPEAKON-Anschlüsse

#### **EVENT Rookie 01/2015**

zu STA-400D und STA-800D

"Klein und fein trifft es wohl sehr gut - wirkliche Schwachstellen haben wir an beiden Probanden nicht gefunden. Anzumerken wäre, dass das minimale Rauschen der beiden Amps rekordverdächtig ... ist."

# **Technische Daten**

Ausgangsleistungen

Sinusleistung		
4?	2x270 W <sub>RMS</sub> 2x325 W <sub>MAX</sub>	
8?	2x180 W <sub>RMS</sub> 2x240 W <sub>MAX</sub>	
8-?-Brückenbetrieb	<u>-</u>	
4-?-Brückenbetrieb	<u>-</u>	
Max. Leistung	700 W <sub>MAX</sub>	
Allgemein		
Eingänge	1 V/10 k $\Omega$ (XLR, sym.), 1 V/4,7 k $\Omega$ (Cinch)	
Frequenzbereich	20-20000 Hz	
Störabstand	> 110 dB, "A"-bewertet	
Übersprechdämpfung	<del>-</del>	
Klirrfaktor	< 0,02 %	
Stromversorgung	230 V~/50 Hz/600 VA	
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C	
Abmessungen	482x277x52 mm, 1 HE	









Gewicht	2,5 kg
Anschlüsse	1 x Kaltgerätebuchse
	1 x 3-Pol-XLR L/R
	1 x Cinch L/R
	1 x NEUTRIK-SPEAKON L/R
	2 x Schraubklemmen-Paar







