

Produktdetailseite



STA-500

Bestellnummer: 24.3970

Stereo-PA-Verstärker für den universellen Einsatz

- Lüfterkühlung
- 2 Pegelregler
- Groundlift-Schalter
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überhitzung und Gleichspannungsüberlagerung an den Ausgängen durch Schutzschaltung mit LED-Anzeige
- Pro Kanal 1 LED für Übersteuerung (Clip)

Technische Daten

Ausgangsleistungen

Sinusleistung

4 ? 2x200 W_{RMS}

8 ? 2x125 W_{RMS}

Maximale Leistung 600 W_{MAX}

Allgemein

Eingänge 1,3 V/55 k Ω

Frequenzbereich 10-20000 Hz

Störabstand 64 dB

Übersprechdämpfung > 55 dB

Klirrfaktor < 0,05 %

Stromversorgung 230 V~/50 Hz/730 VA

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C

Abmessungen 482x95x300 mm, 2 HE

Gewicht 7,6 kg

Eingänge 1 x 6,3-mm-Klinke L/R,
1 x Cinch L/R

Ausgänge 2 x SPEAKER
1 x 6,3-mm-Klinke L/R
2 x Schraubklemmenpaar

