

# Produktdetailseite



## STA-700

Bestellnummer: 24.4120

**Stereo-PA-Verstärker** für den universellen Einsatz

- Lüfterkühlung
- 2 Pegelregler
- Groundlift-Schalter
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überhitzung und Gleichspannungsüberlagerung an den Ausgängen durch Schutzschaltung mit LED-Anzeige
- Pro Kanal 1 LED für Übersteuerung (Clip)

## Technische Daten

### Ausgangsleistungen

#### Sinusleistung

4 ?  $2 \times 275 \text{ W}_{\text{RMS}}$

8 ?  $2 \times 200 \text{ W}_{\text{RMS}}$

**Maximale Leistung**  $800 \text{ W}_{\text{MAX}}$

#### Allgemein

**Eingänge**  $0,85 \text{ V}/55 \text{ k}\Omega$

**Frequenzbereich** 10-20000 Hz

**Störabstand** 85 dB

**Übersprechdämpfung**  $> 43 \text{ dB}$

**Klirrfaktor**  $< 0,05 \%$

**Stromversorgung**  $230 \text{ V}/50 \text{ Hz}/1100 \text{ VA}$

**Zul. Einsatztemperatur**  $0-40 \text{ }^\circ\text{C}$

**Abmessungen** 482x98x296 mm, 2 HE

**Gewicht** 9,4 kg

**Eingänge** 1 x 6,3-mm-Klinke L/R,

1 x Cinch L/R

#### Ausgänge

2 x SPEAKER  
1 x 6,3-mm-Klinke L/R  
2 x Schraubklemmenpaar

