

Produktdetailseite



TXA-800CD

Bestellnummer: 17.2230

Transportables Verstärkersystem mit integrierter, einstellbarer Multi-Frequenz-Empfängereinheit in UHF-PLL-Technik

- Betrieb über Netzanschluss oder eingebauten Blei-Gel-Akku 2x12 V/3 Ah (bis zu 4 Stunden Betriebszeit), integrierte Akku-Ladeautomatik, Entladeschutz
- Für den mobilen Einsatz z.B. bei Verkaufsveranstaltungen, Vorträgen
- 16 einstellbare UHF-Frequenzen (863,1-864,9 MHz) mit Diversity-System
- Leistungsfähiges 2-Wege-Lautsprechersystem
- 1 regelbarer Mikrofon-Eingang über Kombi-Buchse (XLR/6,3 mm), 1 Stereo-Line-Eingang (Cinch), gemeinsamer Masterregler und 2-fach-Klangregelung
- 1 Stereo-Line-Ausgang (Cinch)
- 6,3-mm-Klinkenanschluss (8Ω) für externen Lautsprecher
- Stativhülse

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

TXA-800:

- Verstärkersystem mit 1 Funkempfänger

TXA-800CD:

- Verstärkersystem mit 1 Funkempfänger
- CD-Spieler mit „Anti-Schock-System“, MP3-Wiedergabe und Slot-In-Mechanismus
- SD-Card-Reader, USB-Schnittstelle
- Pitch-Control-Funktion
- Lieferung inklusive Fernbedienung für den CD-Spieler

TXA-802CD:

- Verstärkersystem mit 2 Funkempfängern
- CD-Spieler mit „Anti-Schock-System“, MP3-Wiedergabe und Slot-In-Mechanismus
- SD-Card-Reader, USB-Schnittstelle
- Pitch-Control-Funktion
- 1 Funksender für den drahtlosen Audio-Link-Betrieb mehrerer TXA-800-Systeme
- Lieferung inklusive Fernbedienung für den CD-Spieler

Passende Mikrofon- oder Taschensender wie TXA-800HSE, TXA-800HT oder ATS-12HT, ATS-162T sind optional erhältlich.

Technische Daten

Ausgangsleistung	80 W _{MAX} /50 W _{RMS}
Frequenzbereich	70-16000 Hz
Trägerfrequenz	863,1-864,9 MHz
Reichweite	ca. 30 m
Empfindlichkeiten	
Mic-Eingänge	6 mV
Line-Eingänge	800 mV
Link	optional (TXA-802MT)
Klangregler, Tiefen	±15 dB/100 Hz
Klangregler, Mitten	-



Klangregler, Höhen	±10 dB/10 kHz
Stromversorgung	230 V~/50 Hz/150 VA, Akku 2x12 V/3 Ah
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	300x470x230 mm
Gewicht	11,9 kg

